

Resina acrílica de baja viscosidad

RR PROTECT®

PRODUCTO

RR Protect® es una resina acrílica de baja viscosidad, a base de solvente aromático; que impermeabiliza, realza, protege y conserva varios tipos de superficies porosas, tales como piedra en general, concreto, fibrocemento, baldosas y similares.

SEGMENTO DE USO

RR Protect® está indicado para el acabado:

- Concreto;
- Pisos porosos;
- Ladrillo;
- Tejas de concreto;
- Tejas de fibrocemento;
- Las baldosas cerámicas
- Piedras ornamentales;
- Acabado de pintura epóxica.
- Pisos pulidos.

APLICACIÓN

Aplique dos capas de RR Protect® con el rodillo de lana, brocha, pistola de aspersión; en el área seca, libre de suciedad y grasa. Entre manos y esperar 12 horas.

LIMPIEZA

Concreto, pisos de cerámica y piedras ornamentales: Utilice 50 mL de ácido muriático a cada litro de agua, lavando y eliminando impurezas. Neutralizar con bastante agua.

Tejas y ladrillos: Lavar con presión de agua o lijar la superficie.

Observación: Un tip para comprobar si la superficie está completamente seca, poner una bolsa de plástico con un peso en la parte superior por dos días. Si hay gotas de humedad, esperar el secado completo, para la aplicación del producto.

CONSUMO

15 m² por litro / por capa. 90 tejas cerámicas por litro.

Nota: El rendimiento del producto puede variar de acuerdo con la porosidad de la superficie a tratar.

EMBALAJE:

3,6 litros

Color: Incolor y colores

ALMACENAMIENTO

Mantener el embalaje en un lugar fresco y ventilado, conservándolo bien cerrado.

EQUIPO DE PROTECCIÓN

Utilizar camisa de manga larga, gafas y guantes de PVC.

MATERIAL CON RIESGO DE INFLAMABILIDAD



EN CASO DE ACCIDENTE

DERRAMES: Elimine todas las fuentes de ignición. Evite inhalar los vapores emitidos. Ventilar las áreas cerradas. Detener todas las fugas. Adicionar un absorbente sobre el área afectada.

INCENDIO: Utilizar extintor de polvo químico seco, dióxido de carbono, espuma o agua en forma de aspersión.

CONTAMINACIÓN: Trate de contener la fuga. No permitir el escurrimiento en arroyos, ríos o alcantarillas. Producto nocivo para el medio ambiente.

PERSONAS AFECTADAS : Alejar a la persona de la zona peligrosa y retire la ropa contaminada.

Inhalación: Llevar a la víctima a un lugar con aire fresco.

Ingestión: No induzca el vómito.

Piel: Lavar con agua y jabón ph neutro.

Ojos: Lavar con agua abundante. Buscar atención médica.

INFORMACIÓN AL MÉDICO: Efecto narcótico pasajero. Baja toxicidad. Tratamiento sintomático.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben usar gafas protectoras y guantes de goma. El contacto directo de la piel debe ser evitado. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua, buscar atención médica e informar del tipo de producto. Mantenga los contenedores fuera del alcance de los niños, mascotas y fuentes de calor.

VALIDAD

12 meses a partir de la fecha de fabricación, desde que sea almacenado en un lugar fuera del alcance de la luz solar, seco y ventilado a 25°C, y en los empaques originales.