

Aditivo Líquido para Concreto

FLUCRETE® 773

PRODUTO

FLUCRETE® 773 é um aditivo líquido para concreto de última geração, composto de policarboxilato de alto desempenho, Indicado para aplicações onde necessite de "slump" mais elevado com menos consumo de água. Através do poder de alta fluidificação, obtém-se grande resistência inicial sem alterar as características originais do concreto. **FLUCRETE® 773** pode ser utilizado com todos tipos de cimento Portland, atendendo as normas **NBR 11768/92 (tipo- SPII N)** e **ASTM C494 (Tipo F)**.

APLICAÇÕES

- Concretagens de lajes e vigamentos;
- Barragens e rodovias;
- Concreto protendido;
- Concreto de alto desempenho;
- Cabos de protensão, entre outros.

BENEFÍCIOS

- Compatível com todos os tipos de cimento Portland;
- Redução de água (40% aproximadamente);
- Grande fluidez;
- Concretos mais duráveis;
- Facilidade na aplicação;
- Concreto com baixa retração plástica;
- Melhor permeabilidade;
- Acabamento mais perfeito sem porosidade;
- Elevada resistência mecânica;
- Isento de cloretos;
- Evita entupimento de bombas;
- Melhor trabalhabilidade.

MODO DE USAR

Fazer uma pequena solução de **FLUCRETE® 773** em água e depois de um a dois minutos adicione sobre o concreto que está na betoneira. Após adicionar sobre o concreto, bater no balão do caminhão ou betoneira por 5 minutos em baixa rotação até o final do bombeamento.

CONSUMO

Concreto Fluido: 0,40% á 1,80% sobre o volume do cimento ou (0,40 a 1,80 Kg para cada 100 Kg de cimento Portland.

Concreto Plástico/Bombeado: 0,30% á 1% sobre o volume do cimento ou (0,30 a 1 Kg para cada 100 Kg de cimento Portland.

CARACTERÍSTICA

Aparência: Líquido aquoso levemente amarelado
Composição: Solução de Policarboxilato

INCOMPATIBILIDADE: **FLUCRETE® 773** é incompatível com os aditivos da linha (Base Naftaleno).

EMBALAGEM: Balde de 19,20 Kg - bombona de 53,10 Kg e tambor 215 Kg.

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação). Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediata e abundantemente com água e consulte um médico. Mantenha fora do alcance das crianças, animais. Não provocar ao vômito.

ARMAZENAMENTO

FLUCRETE 773 deve ser estocado em local coberto, seco, arejado nas embalagens originais.

VALIDADE: 12 meses, a partir da data de fabricação.

NOTA:

Deve ser utilizado por profissionais capacitados. Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade.