

## Massa para Emboço e Reparos Flexíveis

# MASSA REPEX®

### PRODUTO

MASSA REPEX® é um mastique acrílico de alto desempenho, formulado para calafetar fissuras e trinca na recuperação de fachadas de edifícios, com excelente acabamento proporcionando grande facilidade para pintura.

MASSA REPEX tem excelente flexibilidade e alta proteção ultravioleta.

### SEGMENTOS DE USO

- Recuperação de fissuras e trincas de fachada;
- Juntas de fechamento de pré-moldado;
- Emboço em geral.

### BENEFÍCIOS

- Grande flexibilidade;
- Excelente eficiência na correção de fissuras e trincas;
- Facilidade na aplicação;
- Compatível com pinturas base água;
- Isento de VOC ( composto orgânico voláteis);
- Isento de solvente.

### APLICAÇÃO

Para uma boa aderência a superfície a ser aplicado deve estar limpa, seca, isenta de tinta, livre de poeira e contaminantes (graxas e óleos).

A aplicação deve ser feita entre uma ou duas camadas, dependendo da profundidade da correção, utilizando espátula. Após a aplicação aguardar 3 á 4 dias para fazer pintura.

NOTA: deve evitar aplicação em dias chuvosos.

### CARACTERÍSTICAS

Composição	Acrílico
Estado físico	Pastoso
Cor	Branco
Cura ao tato	1 hora
Cura Total	3 dias

EMBALAGEM: balde de 5 kg e barrica de 18 Kg

### CONSUMO

1 Kg de MASSA REPEX® calafeta 10 metros lineares de junta 1 x 1cm.

### HIGIENE E SEGURANÇA

Em contato com a pele ou olhos, lavar com bastante água durante pelo menos 15 minutos e procurar orientação médica.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em caso de ingestão, provocar vômito, beber água.

### ARMAZENAMENTO

MASSA REPEX® dever ser armazenado em local seco e arejado em temperaturas inferiores a 25°C.

### VALIDADE

12 meses na embalagem original lacrada.