

## Curado Químico para Concreto

# PELÍCURA® AC

**PELÍCURA® AC** es un agente de curado químico para concreto a base de resina acrílica que, al aplicarse forma una película transparente en la superficie, evitando la rápida evaporación del agua del concreto, permitiendo un curado más eficiente.

### SEGMENTO DE USO

- Pisos industriales;
- Pavimento de autopista y obras de arte (puentes);
- Pistas de Aeropuertos;
- Prefabricados.

### VANTAJAS

- Fácil aplicación;
- Excelente desempeño;
- Forma una película transparente;
- Reduce la pérdida de agua del concreto, previniendo la deshidratación;
- No emite gases volátiles;
- Protege la superficie del concreto a medida que avanza el trabajo.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Producto listo para su uso. Agitar antes de usar.

### CONDICIÓN DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente entre 5°C a 35°C.

### APLICACIÓN

**PELÍCURA® AC** debe aplicarse en una capa.

**Pavimento pulido:** debe aplicarse con un pulverizador de baja presión una vez finalizado el acabado final.

**Pavimento exterior:** debe aplicarse con un pulverizador de baja presión una vez que haya desaparecido el agua de exudación o cuando el concreto adquiera un aspecto mate.

### DOSIFICACIÓN

100mL/m<sup>2</sup> a 200mL/m<sup>2</sup>

El consumo puede variar según el acabado/textura de la superficie y las condiciones climáticas.

### RECOMENDACIÓN

Se debe aplicar una capa uniforme y continua.

**RETIRADA DEL PRODUCTO:** Después del período de curado deseado, es posible retirar la película, utilizando el producto **REMOCON®**. Para más información consulte con el departamento técnico de Reis e Reis.

### DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	RESULTADO
Base Química	Resina acrílica estirenada
Olor	Característico
Apariencia	Blanco lechoso
Densidad	1,0g/cm <sup>3</sup> ± 0,020
pH	8 a 10
Viscosidad 25°C	20 a 27 cps

### EMBALAJE

Bidon: 50Lts y 200Lts

### LIMPIEZA

NO dejar que **PELÍCURA® AC** se seque y forme una película sobre herramientas y equipos. Las herramientas y equipos deben limpiarse inmediatamente después de su uso con abundante agua.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben usar gafas de seguridad y guantes de goma. El contacto directo de la piel debe ser evitado (puede causar irritación). En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.

### ALMACENAMIENTO

**PELÍCURA® AC** debe almacenarse en un lugar cubierto, seco y ventilado entre 20°C y 35°C.

No debe almacenarse en áreas externas, bajo la luz solar directa.

### VALIDAD

12 meses en embalaje original cerrado.

Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda

Rua Wilton Reis Costa, 220

Eldorado Centro Industrial e Empresarial  
São José dos Campos / SP CEP 12238-574

Fone/Fax: + 55 12 3966 9977

e-mail: [vendas@reisereis.com.br](mailto:vendas@reisereis.com.br)

[www.reisereis.com.br](http://www.reisereis.com.br)

Nuestra solicitud de asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza de acuerdo a nuestro conocimiento, sin embargo, debe ser considerada sólo como indicación sin compromiso, también los posibles derechos de propiedad de los demás, no exime al cliente del examen propio de los productos proporcionado por nosotros a fin de determinar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de los productos están fuera de nuestro control y por lo tanto son de la exclusiva responsabilidad del cliente. Sin embargo debemos tener en cuenta alguna responsabilidad por parte nuestra. Ésta se limita a las pérdidas o daños, el valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que la garantía indiscutible de la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro.