

Agente de Cura para Concreto

PELÍCURA® - AC

PELÍCURA® AC é um agente de cura químico para concreto a base de resina acrílica que, quando aplicado forma um filme transparente na superfície, evitando a evaporação rápida da água do concreto, permitindo uma cura mais eficiente.

SEGMENTOS DE USO

- Pisos industriais;
- Pavimento de autoestrada e obras de arte (pontes);
- Pistas de aeroportos;
- Pré-moldados.

BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação;
- Alta performance;
- Forma filme transparente;
- Diminui a perda da água do concreto evitando desidratação;
- Não emite gases voláteis;
- Protege a superfície do concreto no andamento da obra.

PREPARO DO PRODUTO

Produto de pronto uso. Agite antes de utilizar.

CONDIÇÃO DE APLICAÇÃO

Temperatura ambiente entre 5°C à 35°C.

APLICAÇÃO

PELÍCURA® AC deve ser aplicado em uma única demão.

Pavimento Polido: deve ser aplicado com pulverizador costal de baixa pressão após finalização do acabamento final.

Pavimento Externo: deve ser aplicado com pulverizador costal de baixa pressão após desaparecimento da água de exsudação ou quando o concreto adquirir aparência fosca.

CONSUMO

100mL/m² à 200mL/m².

O consumo pode variar dependendo do acabamento/textura da superfície e condições climáticas.

RECOMENDAÇÃO

Deve ser aplicado uma camada uniforme e contínua.

REMOÇÃO: Após o período de cura desejado é possível remover o filme, utilizando o produto **REMOCON®**. Maiores informações consultar departamento técnico da Reis e Reis.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PROPRIEDADES	RESULTADOS
Base Química	Resina acrílica estirenada
Odor	Característico
Aparência	Leitoso Branco
Densidade	1,0g/cm ³ ± 0,020
pH	8 - 10
Viscosidade 25°C	20 - 27 cps

EMBALAGEM

Bombona 50L e Tambor 200L.

LIMPEZA

NÃO deixe que **PELÍCURA® AC** seque e forme filme sobre as ferramentas e equipamentos.

As ferramentas e equipamentos devem ser limpos imediatamente após o uso com bastante água.

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação). Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediata e abundantemente com água, consulte um médico e informe o tipo de produto. Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças, animais e fontes de calor.

ARMAZENAMENTO

PELÍCURA® AC deve ser armazenado em local coberto, seco e arejado entre 20°C à 35°C.

Não deve ser armazenado em áreas externas, sobre incidência do sol.

VALIDADE

12 meses na embalagem original lacrada.

Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda

Rua Wilton Reis Costa, 220

Eldorado Centro Industrial e Empresarial

São José dos Campos / SP CEP 12238-574

Fone/Fax: (12) 3966.9977

e-mail: vendas@reisereis.com.br

www.reisereis.com.br

Nosso assessoramento técnico de aplicação, seja verbal, escrito ou mediante ensaios, se realiza segundo nossos conhecimentos, porém, deve-se considerar só como indicação sem compromisso, também por possíveis direitos de propriedade de terceiros, não exime o cliente do exame próprio dos produtos fornecidos por nós com o fim de verificar sua idoneidade para com os procedimentos e fins previstos. A aplicação, o emprego e a transformação dos produtos se dão fora de nosso controle, sendo, portanto de exclusiva responsabilidade do cliente. Não obstante temos que considerar alguma responsabilidade de nossa parte, esta se limitará para qualquer dano ou prejuízo, no valor da mercadoria fornecida por nós e empregada pelo cliente. Subentende-se que garantimos a inquestionável qualidade de nossos produtos de conformidade com nossas condições gerais de venda e fornecimento.