

## SELANTE ACRÍLICO SILICONADO BASE ÁGUA

# REISCRYL®

REISCRYL® é selante de vedação acrílico siliconado de alto desempenho, com proteção ultravioleta que SELA - COLA - UNE - VEDA vários detalhes que necessitem de um selante a base de água. Quando em contato com a umidade do ar se transforma em uma junta plastoelástica.

REISCRYL® Tem como principal característica, coloração branca permanente e alongamento de 300%. Pode ser fabricado por diversas cores.

### SEGMENTO DE USO

REISCRYL® é utilizado como selante de juntas de pequena dilatação (10-15%) entre: junta em torno de portas e janelas, junta de forros: de madeira, gesso acartonado e placa cimentícia, peitoris e bordas, isopor, esquadrias de madeira, colagem de ladrilhos, correção de trincas de parede, fixação de rodapés, garniões e acabamento em móveis planejados.

**Obs.:** As Juntas a serem calafetadas deverão ter largura máxima de 30 mm.

### APLICAÇÃO

Para uma boa aderência e resultado satisfatório, a superfície a ser aplicada REISCRYL® deve estar limpa, livre de poeira, contaminantes e sujeiras (graxas, óleo).

REISCRYL® aceita pintura após sua cura, pode ser usado em área interna e externa.

**Limitações de Aplicação:** REISCRYL® não deve ser aplicado em superfícies congeladas ou com água.

### VANTAGENS

- Fácil manuseio;
- Flexível;
- Base de água;
- Inodoro;
- Aceita pintura base água;
- Excelente aderência;
- Resistente a intempéries e raios UV;
- Não inflamável;
- Produto ecológico – linha verde;
- Não emite gases voláteis VOC.

### CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO

Composição Química	Acrílico siliconado
Estado físico	Pasta Tixotrópica
Embalagem	Cartucho 425g
Cores	Branca e cores
Consumo – 1 cartucho	3m junta 1x1cm
Resistência	Água

### PPROPRIEDADES FÍSICAS

Composição Química	Acrílico siliconado
Alongamento à ruptura	300% (DIN 53504)
Dureza Shore A	20 (DIN 53505)
Resistência a água	Positivo
Tempera de trabalho	-20°C até 80°C
Secagem ao toque	15 a 20 min.
Tempo de cura	24/48 horas
Movimentação da junta	10 a 15%

### HIGIENE E SEGURANÇA

Em contato com a pele ou olhos, lavar com bastante água durante, pelo menos, 15 minutos. Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

### ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e arejado, em temperatura inferior a 25°C, na embalagem original lacrada.

### GARANTIA

A Reis e Reis garante a qualidade e isenção de defeitos de fabricação, desde que o produto seja corretamente aplicado, respeitando as condições desta Ficha Técnica.

**VALIDADE:** 24 meses, na embalagem lacrada.