

Impermeabilización de Alto Rendimiento

BLOCK BS - Óleofugante

BLOCK® BS es un impermeabilizante oleofóbico para el tratamiento de superficies de alto rendimiento, con efecto gota e hidro-repelencia. Se recomienda su uso en superficies porosas con acabado liso/polido, protegiendo y preservando contra manchas de absorción de aceite, grasa y agua. Debe utilizarse como acabado final, no forma película, teniendo alta durabilidad, inhibiendo la formación de manchas y decoloración de la superficie tratada.

USO DEL SEGMENTO

- Pisos de concreto pulido;
- Pisos lapidados;
- Granilite (um aspecto similar al mármol);
- Granitos y mármoles;
- Cerámica y ladrillos;
- Fachadas de concreto;
- Decks de madeira;

BENEFICIOS

- Fácil aplicación;
- Alta penetración;
- Reduce la absorción de agua y aceite;
- No forma capa o película;
- Aplicación interior y exterior;
- Facilita la limpieza;
- No cambia la apariencia;
- Gran performance.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE

Las superficies deben estar libres de grasa, aceite, polvo y humedad.

APLICACIÓN

Pruebe siempre en un área pequeña antes de la aplicación para garantizar el rendimiento, la estética, las tasas de cobertura y verificar la aplicación técnica. Deje que el área de prueba se seque completamente de 5 a 7 días antes de la inspección.

*Agitar bien el producto antes de usarlo, no diluirlo.

Aplice **BLOCK® BS** a la superficie, manteniéndola saturada durante al menos 3 a 5 minutos.

Se recomienda aplicar de 2 a 3 capas para un mejor rendimiento. Intervalo de 1 hora entre una capa y otra.

La aplicación se puede realizar mediante: rodillo de lana, Mop Spray, brocha o bomba de mochila de baja presión.

Aplicar a una temperatura de 5°C a 35°C, evitar aplicar al sol.

Si desea pulir después de la aplicación, puede utilizar una máquina pulidora de tipo High Speed o Propano utilizando un disco Scott Britt blanco o pelo de cerdo.

Evitar el exceso de producto en la superficie.

NOTA: Durante la aplicación debe tener cuidado con la inflamabilidad, evitando ser expuesto a llamas o ambientes muy calurosos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar el piso con agua y detergente neutro, si se producen gotas de aceite se debe retirar en un máximo de 15 minutos, pasado este tiempo puede aparecer una ligera mancha.

RENDIMIENTO

Clase de Piso 01: 30 a 40 m² por litro (piso de concreto lapidado, mármol y granito).

Clase de Piso 02: 12 a 20m² por litro (concreto pulido, granilite, cerámica natural, mármol texturizado, basalto).

Fachadas de Concreto: 150 mL/m² a 200mL/m².

NOTA: El rendimiento de este producto por m² puede variar según la porosidad del piso y los métodos de aplicación utilizados.

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO	
Aspecto	Líquido viscoso ámbar
Resistencia	Agua
Resistencia	Aceite a 25°C
Densidad	0,78g/cm ³
Estabilidad al envejecimiento por luz solar.	Resistente a los rayos ultravioleta
Embalaje	- Lata de 5 litros - Bidón de 18 litros - Bidón de 200 litros

HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben usar gafas protectoras y guantes de goma. El contacto directo de la piel debe ser evitado. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua, buscar atención médica e informar del tipo de producto. Mantener el embalaje fuera del alcance de los niños, animales y fuentes de calor.

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en lugar seco, cubierto y ventilado a 25°C, en el embalaje original cerrado.

GARANTÍA

Reis e Reis garantiza la calidad y la ausencia de defectos de fabricación, siempre que el producto se aplique correctamente, respetando las condiciones de esta ficha técnica.

VALIDAD

9 meses en embalaje original sellado.



PRODUCTO INFLAMABLE 3

Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda
Rua Wilton Reis Costa, 220
Eldorado Centro Industrial e Empresarial
São José dos Campos / SP CEP 12238-574
Fone/Fax: + 55 12 3966 9977
e-mail: vendas@reisereis.com.br
www.reisereis.com.br

Nuestra solicitud de asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza de acuerdo a nuestro conocimiento, sin embargo, debe ser considerada sólo como indicación sin compromiso, también los posibles derechos de propiedad de los demás, no exime al cliente del examen propio de los productos proporcionado por nosotros a fin de determinar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de los productos están fuera de nuestro control y por lo tanto son de la exclusiva responsabilidad del cliente. Sin embargo debemos tener en cuenta alguna responsabilidad por parte nuestra. Ésta se limita a las pérdidas o daños, el valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que la garantía indiscutible de la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro.