

Impermeabilización de Alto Rendimiento

BLOCK BS - Óleofugante

PRODUCTO

RR ÓLEOFUGANTE es un impermeabilizante para el tratamiento superficial de alto rendimiento, "efecto gota" e hidro-repelencia.

Está indicado para ser utilizado en superficies porosas, preservándolas y protegiéndolas contra manchas de aceite, grasa y absorción de agua.

Debe utilizarse como el acabado final, no forma película, tiene alta durabilidad, inhibiendo la formación de manchas y decoloración de la superficie tratada.

USO DEL SEGMENTO

- Pisos de concreto;
- Pisos pulidos;
- Granilite (un aspecto similar al mármol);
- Pisos porosos naturales;
- Azulejos de porcelana.
- Fachadas

BENEFICIOS

- Fácil aplicación;
- Evita la penetración de humedad y sales;
- No forma capa o película;
- Aplicación interior y exterior;
- Mejor aspecto;
- Mejor durabilidad;
- No cambia la apariencia;
- Gran performance..

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar libres de grasa, aceite, polvo y humedad.

APLICACIÓN

Recomendado para aplicar 2 a 3 capas para una alta durabilidad. Intervalo de 1 hora entre una capa y otra. Se puede aplicar con rodillo de espuma, cepillo o sistema de aspersión **Airless***.

NOTA: Durante la aplicación debe tener cuidado con la inflamabilidad, evitando ser expuesto a llamas o ambientes muy calurosos.

RENDIMIENTO

Clase de Piso 01: 25 a 30 m² por litro (piso de concreto pulido, porcelana, mármol y granito).

Clase de Piso 02: 8 a 14m² por litro (concreto pulido, pizarra, cerámica, mármol natural textura, basalto, fachadas).

Fachadas de Concreto:

Aplicación con rodillo: 150 mL/m².

** El consumo del producto se reduce hasta en un 40% cuando se aplica en el sistema de aspersión **Airless**.*



NOTA: El rendimiento del producto por m² puede variar con la porosidad del suelo y formas de aplicación.

EMBALAJE: Bidón de 5, 20 y 50 litros y Tambor de 200 litros.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben usar gafas de seguridad y guantes de goma. El contacto directo de la piel debe ser evitado. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua, buscar atención médica e informar del tipo de producto. Mantenga los contenedores fuera del alcance de los niños, mascotas y fuentes de calor.

VALIDAD Y ALMACENAMIENTO

9 meses a partir de la fecha de fabricación, desde que sea almacenado en un lugar fuera del alcance de la luz solar, seco y ventilado a 25°C, y en los empaques originales.



Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda

Rua Wilton Reis Costa, 220

Eldorado Centro Industrial e Empresarial

São José dos Campos / SP CEP 12238-574

Fone/Fax: + 55 12 3966 9977

e-mail: vendas@reisereis.com.br

www.reisereis.com.br

Nuestra solicitud de asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza de acuerdo a nuestro conocimiento, sin embargo, debe ser considerada sólo como indicación sin compromiso, también los posibles derechos de propiedad de los demás, no exime al cliente del examen propio de los productos proporcionado por nosotros a fin de determinar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de los productos están fuera de nuestro control y por lo tanto son de la exclusiva responsabilidad del cliente. Sin embargo debemos tener en cuenta alguna responsabilidad por parte nuestra. Ésta se limita a las pérdidas o daños, el valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que la garantía indiscutible de la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro.