

Impermeabilizante de Alta Performance

BLOCK BS - Óleofugante

PRODUTO

BLOCK BS é um óleofugante impermeabilizante para tratamento superficial de alta performance, com efeito gota e hidro repelência.

É indicado para ser utilizados em pisos porosos, protegendo e preservando contra manchas de óleo, gordura e absorção de água.

Deve ser utilizado como acabamento final, não forma filme ou película, tendo elevada durabilidade inibindo formação de manchas e descoloração da superfície tratada.

SEGMENTO DE USO

- Pisos de concreto;
- Pisos lapidados;
- Granilite;
- Pisos naturais porosos;
- Porcelanatos;
- Fachadas.

BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação;
- Evita a penetração de umidade e sais;
- Não forma camada ou membrana;
- Aplicação interna e externa;
- Melhor aparência;
- Melhor durabilidade;
- Não altera a aparência;
- Ótima performance.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies deverão estar isentas de graxa, óleo, pó e umidade.

APLICAÇÃO

Recomendado que se aplique de 2 a 3 demãos para elevada durabilidade.

Intervalo de 1 hora entre uma demão e outra.

Pode ser aplicado com rolo de espuma, pincel ou sistema de pintura tipo **Airless***.

NOTA: Durante a aplicação deve-se ter cuidado quanto a sua inflamabilidade, evitando-se expor o produto a chamas, ou ambientes muito quentes.

RENDIMENTO

Piso classe 01: 25 a 30 m² por litro (Piso de concreto lapidado, porcelanato, mármore e granitos).

Piso classe 02: 8 a 14 m² por litro (Concreto polido, ardósia, cerâmica natural, mármore texturizado, basalto).

Fachadas de Concreto:

Aplicação com rolo: 150 mL/m².

* O consumo é reduzido em até 40% quando aplicado em sistema de pintura tipo **Airless**.



OBS.: O rendimento desse produto por m² pode variar de acordo com a porosidade do piso e as formas de aplicação utilizadas.

EMBALAGEM: Bombonas de 5 - 20 - 50 Litros e Tambor de 200 Litros.

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água, consulte um médico e informe o tipo de produto. Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças, animais e fontes de calor.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local seco, coberto e ventilado a 25°C.

VALIDADE

9 meses na embalagem original e lacrada.

