

Impermeabilizante de Alta Performance

BLOCK[®] BS- Óleofugante

BLOCK[®] BS é um impermeabilizante oleofóbico para tratamento superficial de alta performance, com efeito gota e hidro repelência. É indicado para ser utilizados em superfícies porosas de acabamento liso/polido, protegendo e preservando contra manchas de óleo, gordura e absorção de água. Deve ser utilizado como acabamento final, não forma filme ou película, tendo elevada durabilidade inibindo formação de manchas e descoloração da superfície tratada.

SEGMENTO DE USO

- Pisos de concreto polido;
- Pisos lapidados;
- Granilite;
- Granitos e mármore;
- Cerâmicas e tijolos;
- Fachadas de concreto;
- Decks de madeira.

BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação;
- Alta penetração;
- Reduz a absorção da água e óleo;
- Não forma camada ou membrana;
- Aplicação interna e externa;
- Facilita a limpeza;
- Não altera a aparência;
- Ótima performance.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies deverão estar isentas de graxa, óleo, pó e umidade.

APLICAÇÃO

Sempre teste uma pequena área antes da aplicação para garantir desempenho, estética, taxas de cobertura e para verificar a aplicação técnica. Deixe a área de teste secar completamente, 5 a 7 dias, antes da inspeção.

* Agite bem o produto antes da utilização, não faça diluição.

Aplicar **Block[®] BS** sobre a superfície mantendo saturado por no mínimo de 3 a 5 minutos.

Recomendado que se aplique 2 a 3 camadas para melhor performance. Intervalo de 1 hora entre uma camada e outra.

A aplicação pode ser feita utilizando: rolo de lã, Mop spray, pincel ou bomba costal de baixa pressão.

Aplicar em temperatura de 5°C a 35°C, evite aplicar sob a luz do sol.

Querendo fazer lustração após a aplicação, pode utilizar máquina de polimento tipo, High Speed ou Propano utilizando disco Scott britt branca ou pelo de porco.

Evite excesso do produto sobre a superfície.

NOTA: Durante a aplicação deve-se ter cuidado quanto a sua inflamabilidade, evitando-se expor o produto a chamas, ou ambientes muito quentes.

LIMPEZA / MANUTENÇÃO

Limpar o piso com água e detergente neutro, caso ocorra queda de óleo, deve remover no máximo em 15 minutos, passando deste período pode ocorrer leve mancha.

RENDIMENTO

Piso classe 01: 30m² a 40m² por litro (Piso de concreto lapidado, mármore e granitos).

Piso classe 02: 12m² a 20m² por litro (Concreto polido, granilite, ardósia, cerâmica natural, mármore texturizado, basalto).

Fachadas de Concreto: 150 mL/m² a 200 mL/m².

OBS.: O rendimento desse produto por m² pode variar de acordo com a porosidade do piso e as formas de aplicação utilizadas.

CARACTERÍSTICA E DESEMPENHO	
Aspecto	Líquido viscoso âmbar
Resistência	Água
Resistência	Óleo a 25°C
Densidade	0,78g/cm ³ a 0,82 g/cm ³
Estabilidade a envelhecimento a luz solar	Resistente à raios ultravioleta
Embalagem	- Lata 5 Litros - Lata 18 Litros - Tambor de 200 Litros

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água, consulte um médico e informe o tipo de produto. Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças, animais e fontes de calor.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local seco, coberto e ventilado a 25°C, na embalagem original lacrada.

GARANTIA

A **Reis e Reis** garante a qualidade e isenção de defeitos de fabricação, desde que o produto seja corretamente aplicado, respeitando as condições desta ficha técnica.

VALIDADE 9 meses na embalagem original e lacrada.



PRODUTO INFLÂMÁVEL 3