

## Aditivo para Concreto

# RR PLASTCRET®

### PRODUCTO

Líquido aditivo plastificante libre de cloruro, elaborado de resina sintética que se añade al concreto, proporcionando óptima manejabilidad, haciendo que los materiales estén más cohesivos. **RR PLASTCRET®** mejora las propiedades físicas y químicas del concreto, volviéndolo más ligero y más fácil de acabar, reduciendo la segregación, exudación y las eflorescencias.

### SEGMENTOS DE USO

• Bloques - Azulejos - bloquetes - tubos de cemento y artefactos en general.

### VENTAJAS

- Concreto más compacto y superficie lisa;
- Inicial y aumento de la resistencia inicial y final;
- Superficie sin fisuras;
- Fácil de desmoldar;
- Mejor trabajabilidad;
- Reducción del consumo de cemento;
- Aspecto y acabado perfecto;
- Mejora la resistencia mecánica del concreto.

### APLICACIÓN

Para obtener mejores resultados, se recomienda adicionar el aditivo al agua de la mezcla, agitar por lo menos 2 minutos utilizando un mezclador, siempre respetando la dosis. (Ver CONSUMO). Recomendamos el uso de arena gruesa, media o fina lavada.

### CONSUMO

Para concreto: 100 mL de **RR PLASTCRET®** por cada bolsa de 50 kg de cemento.

**Otras dosis:** 0,20% a 0,02 litros por cada 100 kg de cemento. También se recomienda pruebas preliminares antes de uso a gran escala.

### CARACTERÍSTICAS

FUNCIÓN PRINCIPAL	PLASTIFICANTE
Base Química	Resina sintética
Aspecto	Líquido viscoso
Color	Marrón
Densidad	1,02 a 1,10 g/ml
pH	9,5 a 11,0
Contenido de sólidos	13 a 17%

### EMBALAJE

Bombona de 5 litros – balde 20 litros - bombona de 50 litros y tambor de 200 litros.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben usar gafas de seguridad y guantes de goma. Contacto directo de la piel debe ser evitado (puede causar irritación). En caso de contacto con la piel y/o ojos, lavar la región afectada con abundante agua, recurrir a un médico y informar el tipo de producto. Mantenga fuera del alcance de los niños, mascotas y fuentes de calor.

### ALMACENAMIENTO

**RR PLASTCRET®** debe ser almacenado en un lugar seco y ventilado, en su envase original.

### VALIDAD

12 meses

**Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda**

Rua Wilton Reis Costa, 220

Eldorado Centro Industrial e Empresarial  
São José dos Campos / SP CEP 12238-574

Fone/Fax: + 55 12 3966 9977

e-mail: [vendas@reisereis.com.br](mailto:vendas@reisereis.com.br)

[www.reisereis.com.br](http://www.reisereis.com.br)

Nuestra solicitud de asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza de acuerdo a nuestro conocimiento, sin embargo, debe ser considerada sólo como indicación sin compromiso, también los posibles derechos de propiedad de los demás, no exime al cliente del examen propio de los productos proporcionado por nosotros a fin de determinar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de los productos están fuera de nuestro control y por lo tanto son de la exclusiva responsabilidad del cliente. Sin embargo debemos tener en cuenta alguna responsabilidad por parte nuestra. Ésta se limita a las pérdidas o daños, el valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que la garantía indiscutible de la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro.