

Imprimante

MONOTAC[®]

PRODUCTO

Es un promotor de adhesión mono-componente, que garante la unión de sustratos, estabilizando y solidificando las superficies. Recomendado para superficies porosas, nuevas o antiguas que van a recibir el mortero autonivelante o tintas (base agua).

PREPARACIÓN DE APLICACIÓN

El sustrato de concreto debe estar completamente curado y seco, libre de polvo, aceite, grasa y otros productos que tengan características de desmoldante.

SEGMENTO DE USO

- Pisos de concreto;
- Losas;
- Contra pisos con resistencia a la tracción en flexión ≥ 12 Mpa;

APLICACIÓN

Aplicar una o dos capas para saturar la superficie con rodillo de lana, brocha o pistola Airless. Esperar secado entre 15 y 40 minutos para aplicar revestimiento sobre el imprimante.

Nota: Evitar el empozamiento del producto.

VENTAJAS

- Baja emisión de gases volátiles (COV)
- Mayor unión entre los sustratos;
- Facilidad de aplicación;
- Alta durabilidad;
- Aplicación interna y/o externa.

CONSUMO

15 m² por litro y por capa.

Obs.: El rendimiento del producto puede variar de acuerdo con la uniformidad del piso, la porosidad, la temperatura, el conocimiento técnico y práctico del aplicador.

EMBALAJE: Cubo de 3,6 litros y 20 litros

CARACTERÍSTICA

Aspecto: líquido viscoso blanco

Olor: Característico

Densidad aparente: 1,0 a 1,05 g/cm³

NOTA: Temperatura para su aplicación 5°C a 35°C.

SALUD Y SEGURIDAD

Los usuarios deben llevar gafas protectoras y guantes de goma. El contacto directo con la piel debe ser evitado. En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua, buscar ayuda médica e informar del tipo de producto. Mantener los recipientes fuera del alcance de los niños, animales y fuentes de calor.

ALMACENAMIENTO: El producto debe ser almacenado en un lugar seco, cubierto a 25°C.

VALIDAD: 12 meses en el envase original, sellado.