

Resina acrílica de baixa viscosidade

RR PROTECT®

PRODUTO

RR PROTECT® é uma resina acrílica de baixa viscosidade, a base de solvente aromático, que impermeabiliza, realça, protege e conserva vários tipos de superfícies porosas tais como: pedras em geral, fibrocimento, concretos, telhas e outros.

SEGMENTO DE USO

RR PROTECT® é indicado para acabamento final:

- Concreto;
- Pisos porosos;
- Ardósias;
- Tijolos;
- Telhas de concreto;
- Telhas de fibrocimento;
- Telhas cerâmicas
- Pedras ornamentais;
- Acabamento para pintura epóxi.
- Pisos lapidados.

APLICAÇÃO

Aplique duas demãos de RR PROTECT® com o rolo de lã de carneiro de baixa espessura, pincel, escova ou pistola de **Airless** com o local seco isento de poeira e oleosidade. Entre uma demão e outra aguardar 12 horas.

LIMPEZA

Concreto, pisos de cerâmica e pedras ornamentais: Use 50 mL de ácido muriático a cada litro de água, esfregando e removendo as impurezas. Neutralize com bastante água.

Telhas e tijolos: Lavar com jato d'água ou lixar a superfície.

Observação: Para verificar se a ardósia está totalmente seca, coloque um saco plástico na superfície com um peso por cima, durante dois dias. Caso haja gotículas de umidade, aguarde a secagem completa do piso para a aplicação do produto.

CONSUMO

15 m² por litro/ por demão. 90 telhas de cerâmica por litro.

Observação: O rendimento do produto pode sofrer variação de acordo com a porosidade da superfície aplicada.

EMBALAGEM

3,6 Litros Cor: Incolor e cores

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Utilizar camisa de manga longa, óculos e luvas de PVC.

MATERIAL COM RISCO INFLAMÁVEL



EM CASO DE ACIDENTE

VAZAMENTOS: Remover todas as fontes de ignição. Evitar inalar os vapores emitidos. Ventilar as áreas fechadas. Procure estancar todo o vazamento. Adicionar um absorvente na área atingida.

FOGO: Usar extintor de pó químico seco, dióxido de carbono, espuma ou água na forma de neblina.

POLUIÇÃO: Tente conter o vazamento. Não permita o escoamento para córregos, rios ou esgotos. Produto nocivo ao meio ambiente.

ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: Remover a vítima da zona de perigo e retirar as roupas contaminadas.

Inalação: Remover a vítima para local ventilado.

Ingestão: Não induzir vômito.

Pele: Lavar com água e sabão neutro.

Olhos: Lavá-los com bastante água. Levar ao médico.

INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Efeito narcótico passageiro. Baixa toxicidade. Tratamento sintomático.

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água, consulte um médico e informe o tipo de produto. Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças, animais e fontes de calor.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local seco, coberto e ventilado a 25°C.

VALIDADE

12 meses na embalagem original e lacrada.