

## Sellador a Base de Agua

# RR SELADOR®

### PRODUCTO

RR SELADOR® se utiliza para sellamiento de poros presentando excelente planitud y acabado, proporcionando una base adecuada para la aplicación de cera RR Wax®.

Puede ser utilizado en las pisos alta o baja porosidad: Pisos de vinilo, concreto, mármol, pizarra y granilite.

### PREPARACIÓN DEL PISO

La superficie debe estar perfectamente limpia, libre de polvo, arena, polvo, ceras, resinas, grasa o suciedad.

### APLICACIÓN

Aplicar RR SELADOR puro en 02 capas con la ayuda de una MOP (fregona) o un paño suave. El secado debe esperar intervalo entre las capas 15 a 30 minutos.

### RENDIMIENTO

Esto varía según el tipo de suelo:

- Pisos de vinilo y mármol: 60 a 80m<sup>2</sup>
- Concreto, granilite y pizarra: 50 a 60m<sup>2</sup>

### VENTAJAS

- Fácil manejo y aplicación;
- Excelente resistencia a la abrasión;
- Evita los residuos;
- Excelente adherencia a la superficie;
- Evita los rascados;
- Liberación rápida;

### SALUD Y SEGURIDAD

Los usuarios deben llevar gafas protectoras y guantes de goma. El contacto directo con la piel debe ser evitado (puede causar irritación). En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico. Mantener fuera del alcance de los niños, animales y fuentes de calor.

### CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO

PROPIEDADES	RR SELADOR®
Composición	polímero acuosa y aditivos
Aspecto	Líquido lechoso
Color	Blanco
Olor	Característico
pH	7,0 - 8,0
Peso específico	1,02 - 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Teor de activos	17,0 - 18,5%
Rendimiento	50 à 60m <sup>2</sup> por litro
Empaque	Galón 3,78L e Cubo 18L

### ALMACENAMIENTO

RR SELADOR® se debe almacenar en un lugar seco y ventilado a 25°C.

### VALIDAD

12 meses