

Sellador Acrílico (Apariencia Mojado)

RESINA ACRÍLICA BASE AGUA

PRODUCTO

Es un sellador acrílico para pisos existentes, pulidos o nuevos. Con un brillo más alto; debido a moléculas de alto peso, polímeros y de unión de moléculas de alta densidad; produce una película de plástico resistente al tráfico, rasguños, marcas y suciedad; siendo sus características esenciales. Su durabilidad única proporciona alto brillo con apariencia de reflejo que dura más tiempo entre ciclos de mantenimiento. Totalmente antideslizante, transparente y no se amarillenta. Excelente para el mantenimiento de grandes áreas con alto tráfico. Debido a su excelente calidad, proporciona una ventaja de costos-beneficio, inigualable.

SEGMENTO DE USO

- Pisos pulidos de concreto;
- Pisos sintéticos;
- Pisos de madera;
- Acabados con epóxicos.

PREPARACIÓN DE PISOS

El suelo debe ser lavado a fondo para eliminar selladores y ceras antiguas con una máquina de 175 RPM con disco Scott Brite.

APLICACIÓN

El piso debe estar perfectamente limpio y seco antes de empezar la aplicación.

Aplique el sellador en capas finas usando un trapeador, espuma o un paño suave.

Se recomienda aplicar 3 a 5 capas en función del tipo de piso y el tráfico. Aplicar una capa hasta que se haya secado 100% bajo condiciones normales. Deje secar durante 15 a 30 minutos. El pulido de las capas no es necesario. El piso tendrá la apariencia de brillo intenso y antideslizante como ASTM 2047.

MANTENIMIENTO DIARIO

Utilice trapero una vez al día o más si es necesario, hasta que el piso esté libre de polvo y suciedad. El mantenimiento se puede hacer con un paño húmedo, jabón con Ph neutro y agua.

BENEFICIOS

- Fácil manejo y aplicación;
- Mejora la resistencia a la abrasión;
- Excelente adherencia a la superficie;
- Liberación rápida al tráfico.

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO

PROPIEDADES	RESINA ACRÍLICA
Apariencia	Líquido Lechoso
Color	Blanco
Olor	Característico
pH	8,0 - 9,0
Peso específico	1,024 - 1,035 g/cm ³
Contenido activo	22,0 - 25,0%
Rendimiento	50 a 60 m ² por litro
Embalaje	Galón 3,78 y Balde 18 litros
Composición	Polímero acrílico, resinas, aditivos y tenso activos.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben usar gafas protectoras y guantes de goma. El contacto directo de la piel debe ser evitado. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua, buscar atención médica e informar del tipo de producto. Mantenga los contenedores fuera del alcance de los niños, mascotas y fuentes de calor.

VALIDAD Y ALMACENAMIENTO

La Resina Acrílica debe ser almacenada por 12 meses a partir de la fecha de fabricación, desde que sea en un lugar fuera del alcance de la luz solar, seco y ventilado a 25°C, y en los empaques originales.